



# LUBRIFICAÇÃO MASSAS E OLEOS

2012

TRETITE RED LABEL



Massa p/ JUNTAS

IMPERMEÁVEL à acção da água petróleo, ácidos, alcalinos, e óleos a altas temperaturas e pressões, para juntas e flanges roscadas. para pressão de óleo até 1.000 p.s.i. e temperaturas até 300° C. Pode ser afinada c/ Álcool Desnaturado

Grs.	Ref.	€
500	1T001	

TRETITE - BLACK LABEL




Massa de Grafite p/ JUNTAS

NÃO endurece - PROTEGE da corrosão - FACILIDADE nas desmontagens - SUPORTA a acção do vapor, água, e óleos a alta temperatura e pressão  
Pode ser afinada c/ ÓLEO de LINHAÇA

Grs.	Ref.	€
500	1T002	

TREFOLEX



MASSA DE CORTE

MENOR esforço no corte, MAIOR rapidez no corte, MAIOR vida da ferramenta, MAIOR gama de materiais a cortar  
NÃO contém substâncias tóxicas, NÃO irrita a pele, NÃO activo quimicamente, NÃO suja as superfícies de corte

Grs.	Ref.	€
500	1T003	

OLEO DE CORTE



Kgs	Ref.	€
5L	2E101038	

PASTA DE CORTE



GR.	Ref.	€
120	2C331533005	

AEROSOL lubrificação



ml	Ref.	€
405	2C210021010	
520	2C210021030	

Oleo de Corte e Roscagem



TEREBOR

Para aços duros, especialmente:  
Aços inoxidáveis;  
Aços não corrosíveis;  
Aços duros e temperados

Lts.	Ref.	€
0.5	2Y7005	

Oleo de Corte e Roscagem



VARIOCUT-B30

Para aços macios de construção

Lts.	Ref.	€
0.5	2Y7105	

Massa de Corte e Roscagem



CIMTAP

Para roscagem manual e maquina de ferrosos e não ferrosos

Lts.	Ref.	€
1.0	2Y72	